



TracLift.

Новата серия STOLL TracLift.

Новата серия STOLL TracLift представлява следващото поколение в дизайна на челните товарачи — съчетавайки доказана надеждност с усъвършенствана конструкция. Обновената ѝ рама се отличава с модерен профил, устойчив на усукване, осигуряващ несравнима твърдост, прецизен контрол и висока издръжливост дори в най-тежките условия.

Проектиран за професионалисти в областта на селското стопанство, комуналната поддръжка и промишлеността, серията TracLift осигурява висока товароподемност, плавно управление и ефективност, които се открояват във всяка област на приложение.

Благодарение на интелигентния дизайн и съвместимостта с различни модели трактори, TracLift се интегрира безпроблемно в ежедневните работни процеси. Проектиран да повдига повече, да издържа по-дълго и да остава стабилен, той осигурява постоянна производителност от полето до селскостопанския двор — всеки ден.

Твърдост

Мощност

Комфорт

Надеждност

Ефективност

НОВО!

**Създаден за ежедневна работа.
Проектиран за вас.**

TracLift

Новата серия STOLL TracLift.

Новата серия STOLL TracLift съчетава надеждността на съвременното инженерство и модернизираната концепция на рамата, проектирана за торсионна твърдост, прецизен контрол и издръжливост при ежедневна употреба. Създадена за фермери и предприемачи, които изискват висока производителност, простота и интелигентна съвместимост, серията TracLift е проектирана да повдига повече, да издържа по-дълго и да остава стабилна при всякакви условия.

Серията TracLift е оборудвана с механична система за самонивелиране, която гарантира поддържането на постоянен работен ъгъл в целия диапазон на повдигане.

Основни акценти



Твърдост - Новата конструкция на стрелата е изработена от високоякостна стомана, с по-малко заварки и оптимизирана геометрия за максимална торсионна твърдост.


Мощност - Оптимизираната хидравлична система и здравите цилиндри осигуряват бързи цикли на работа и впечатляваща сила на повдигане – дори при тежки товари.

Комфорт - Интегрираната SmoothRide система абсорбира неравностите и вибрациите по време на транспортиране, а защитената хидравлична система улеснява поддръжката.

Надеждност - Всички компоненти са тествани за издръжливост в реални условия – в кал, студ и при дълги работни часове. Вътрешната хидравлична система и уплътнените съединения гарантират дългосрочна работа с минимално износване.

Ефективност - Осигурява висока производителност на изгодна цена. Издръжливият му дизайн и ниските разходи за поддръжка го правят надежден и икономичен избор за професионалистите.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYPE				MSL	MSL	MSL
Подходящ за трактори с kW / конски сили			kW к.с.	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Товароподемност в точката на въртене на работното оборудване	спуснато повдигнато	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Товароподемност (кофа) на 300 mm пред точката на въртене	спуснато повдигнато	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Товароподемност (вилници) на 900 mm пред точката на въртене	спуснато повдигнато	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Сила на обръщане на 900 mm пред точката на въртене		R	daN	3461	3959	4474
Максимална височина на повдигане в точката на въртене на оборудването		H	mm	3564	3809	4046
Височина на товарене		L	mm	3308	3553	3790
Височина на разтоварване		A	mm	2587	2832	3069
Просвет при разтоварване		W	mm	905	882	942
Дълбочина на копаене		S	mm	206	207	223
Точка на въртене на стрелата		B	mm	1660	1770	1915
Ъгъл на обръщане	спуснато	X	° градус	47	47	45
Ъгъл на разтоварване	повдигнато	Z	° градус	65	65	67
Производителност на помпата			л/мин	60	75	90
Време за повдигане			сек	3,8	3,8	3,6
Време за обръщане, оборудване	спуснато		сек	0,9	0,8	0,8
Време за разтоварване, оборудване	повдигнато		сек	1,7	1,7	1,7
Тегло на стрелата без оборудване			кг	548	585	600



Посочените стойности са средни. В зависимост от типа на трактора, тези стойности могат да варират нагоре или надолу. Поради риска от преобръщане на трактора, работата с преден товарач е разрешена само в комбинация с подходящо задно тегло. Изчислено при хидравлично налягане 195 бара!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

