



STOLL

НОВИЯТ
Solid 40-22 P.

STOLL Solid

Многостранныят товарач.
За всички случаи на приложение.

Ние повдигаме отговорността (на ново ниво) - SOLID.

Компактен. Устойчив върху терена. Снажен. Това е нашият SOLID. Тази люлееща се конструкция съчетава динамичен дизайн с най-добрата функционалност, естествено произведена в Германия. Заложете както винаги на най-добрите. Заложете на STOLL.

Моля, задължително внимавайте за правилното разположение на люлката спрямо монтираната на трактора конзола, информация в ръководството за монтаж под номер (...)



Home of Quality.



ЗДРАВА ЕЛЕГАНТНОСТ.
Нашият Solid.



Solid. Многоостранният товарач.

Многообразие от възможности за приложение – това ви предлага Solid в осем различни модела: Подходящи за вашия трактор с мощност между 45 и 135 к.с. челните товарачи са лесни за обслужване и надеждни. STOLL предлага винаги подходящите инструменти за вашите потребности!

Поради това, че предните товарачи на Solid са изключително леки, те работят най-добре върху хълмист терен. И: Те са подходящи за редица употребявани трактори – защото STOLL мисли за това от поколения. Много семейни ферми и хора, които се занимават като странична дейност със селско стопанство, се радват да притежават решенията на новия преден товара със своята предпочитана тракторна техника!

Вашето предимство с Solid: Един истински STOLL за оптимално съотношение цена/производителност. Инспирирани от желанията на нашите клиенти, инженерите на STOLL създадоха продукти, които функционални и с гъвкаво приложение. Добре изглеждащ и функционален акцент на Вашия трактор.



SOLID е хитът за употребяваните трактори. Ниско тегло с мощни характеристики и с почти безкрайни възможности за приложение. Елегантна конструкция с върховно съотношение цена/производителност.





- + МЕХАНИЧНО ПАРАЛЕЛНО НАПРАВЛЯВАНЕ
- + СЪЩАТА СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
КАТО ПРИ ПРЕДНИТЕ ТОВАРАЧИ PROFILINE
- + ПРЕВЪЗХОДЕН
ЪГЪЛ НА ЗАГРЕБВАНЕ И ПРЕОБРЪЩАНЕ
- + НИСКО СОБСТВЕНО ТЕГЛО
- + ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- + СЪВРЕМЕНЕН ВЪНШЕН ВИД
- + ВЪЗМОЖНО ОБОРУДВАНЕ: ГОРНА ЧАСТ С HYDRO-FIX,
3-ТА + 4-ТА ВЕРИГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И COMFORT-DRIVE
- + ВЪЗМОЖНО СПЕЦИАЛНО БОЯДИСВАНЕ

Сериозни умения. Еlegantното чудо.

Сърцето ни бие за всички производители. Също и за тези, които преживяват със сърцето и страстта си ежедневната употреба на нашите продукти. Полупрофесионалистите, фермите на непълно работно време или фермерите като хоби откриват в SOLID идеалния партньор, когато става въпрос за повдигане, захващане или натоварване.

И естествено произведен в Германия. Нашият SOLID помага на трактори между 45 и 135 к.с. да разкрият своята пълна сила. Защо знаем, че каквото правим, го правим по най-добрия начин.

Най-добри характеристики по отношение на
подемна сила и височина. Върхови стойности
на стабилността и скоростта на товарене.
Удобно обслужване: Solid е специално
разработен за всички потребности на
професионалистите.



БЪДЕТЕ НАЩРЕК! СВОБОДЕН.

Само с няколко движения можете да монтирате или демонтирате предния товарач STOLL. Това се осигурява от неизискващите инструмент опори за паркиране и хидравличното съединение, което може да бъде свързано под налягане.



Чудото на поколениято Система за закрепване.

От над три десетилетия предните товарачи STOLL могат да се монтират удобно към Вашия трактор. И при това с функцията Drive-In. За Вас системата за закрепване STOLL продължи постоянно да се развива и да оптимизира своята функция. Добрата новина: При всяко продължени в продължени на 30 години се запазва последователно идентичен принципът на систвата за закрепване.

Защото сме убедени в нейните предимства за Вас. Така и Вашият нов преден товарач се монтира перфектно към доказаната ни конзола. Тази система спада днес към основното оборудване на един преден товарач.

Надеждна и използвана над ¼ милиона пъти пъти. Оригиналът на STOLL. Верен на поколенията.

Готовност за работа за по-малко от две минути:



1

При прибиране предният товарач се плъзга по монтажната част, докато докосне фиксиращите палци на горния край на плъзгача.



2

С Hydro-Fix можете да свържете всички хидравлични тръбопроводи наведнъж към трактора. Предният товарач се повдига леко, за да може фиксиращите палци да се фиксират в захващащите куки на плъзгача.



3

Заклучващият лост се притиска и предният товарач е сигурно фиксиран към прикачната част. След това предният товарач продължава да се повдига.



4

Опорите за паркиране позволяват прибиране и разгъване без инструмент.

Удобно в седлото с Comfort-Drive.

Удобно шофиране и по неравен терен — благодарение на амортизиращата система Comfort-Drive

- Независимо дали по пътища или в полето: Навсякъде, където теренът е неравен, можете да използвате Comfort-Drive. По-конкретно, при много променливо поведение на терена и при бързо улично движение Comfort-Drive помага за елиминирането на ударите.
- Тази функционална принадлежност намалява ударите на товарача и инструмента — подобрява се състоянието превозното средство. Благодарен е и гърбът на водача.
- Добре е да знаете: Хидравличният акумулатор е монтиран между въртящата се гредка и подемния цилиндър и с това е добре защитен.
- Заключение: Comfort-Drive е едно високотехнологично решение на STOLL.

Как функционира Comfort-Drive?

Под стрелата на предния товарач е монтиран азотен акумулатор. Той е частично напълнен с масло и частично с азот. Колебанията, които възникват по време на движение, се амортизират, при което маслото се разширява и притиска азота. Предимството: В ежедневната употреба Comfort-Drive е особено стабилен и ефективен.

Тази функционална принадлежност намалява ударите на товарача и инструмента — подобрява се състоянието превозното средство. Благодарен е и гърбът на водача.



Comfort-Drive е разположен защитен между колоната за прибиране и въртящата се греда. Чрез спирателен кран той може да бъде включен и

- 1 Бутилка с азот
- 2 Спирателен кран
- 3 Въртяща се греда
- 4 Колоната за прибиране



Инструментът е под контрол.

Монтажът на инструмент – само кратко спиране в бокса.



1 Приближете и закачете
инструмента.



2 Наклонете инструмента –
заклучването се фиксира
автоматично.



3 Свържете хидравличното
съединение.

Ъгъл на завъртане нагоре



Всичко остава вътре: Благодарение на превъзходния ъгъл на загребване няма загуби от разсипване при товарене.

Ъгъл на преобръщане



Така кофата се изпразва напълно — ъгълът на преобръщане служи за ефективна работа с инструмента.

Трета верига за управление



Ефективно използване на хидравлични инструменти — благодарение на третата верига за управление не е необходим друг специален блок за управление.



Всички инструменти със система за закрепване Euro са подходящи за бързосменна рама Euro.



Бързосменната рама Skid Steer предлага свободен изглед към инструмента — идеален за работи с вилка за бали или палетна вилка.

Относно ъгъла на загребване и преобръщане STOLL традиционно се намира на по-високо ниво. При модели с тази големина Solid със своя ъгъл на загребване от максимум 46 градуса и ъгъл на преобръщане от максимум 63 градуса е наистина от класа.

Асортимент от работни инструменти – перфектното допълнение за Solid.

В допълнение към емоционалния ежедневен бизнес, много от нашите клиенти също имат рационални знания за числата, данните и фактите. Ние Ви предлагаме с удоволствие необходимата прозрачност.

Палетна вилка – Товаренето на палети става лесно. Благодарение на стабилната конструкция до 1000 кг могат да бъдат повдигнати наведнъж с палетната вилка. Приспособете разстоянието между палетните вилкови зъби според своето желание.



Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг				
Палетна вилка							
3567980	1.000	1.000	113				
Рама							
3567990	1.000	–	59				
Палетни вилкови зъби (данни за единица)							
3570700	500	1.000	27				





Захват за рулони от фолио – Захват за бали във фолио – така вашите бали във фолио остават без повреди. Захватът за бали във фолио няма остри ръбове и е специално разработен за транспортиране и товарене на бали във фолио.

Поръчка №.	Ширина на отваряне в мм (най-голяма/най-малка)	Тегло в кг				
3714810	1.400/800	114				

За кръгли бали с $\varnothing$ от 0,80 м до 1,40 м, **3-та верига за управление е необходима**



Кофа за леки материали – идеална за леки до средно тежки приложения. И вашите насипни товари могат да се товарят добре с нея.

Поръчка №.	Ширина в м	Обем с натрупване в м³	Обем геометричен в м³	Тегло в кг			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



Вилка за бали – една вилка за всички бали. Транспортирайте кръгли и квадратни бали лесно и безопасно с вилката за бали. Вилковите зъби могат според целта на употреба да бъдат разположени в 4 позиции към рамата.

Поръчка №.	Товароподемност в кг	Дължина на зъбите в мм	Тегло в кг				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
Рама							
3608430			58				
Зъби							
0476240		800	5				
Зъби							
1330130		1.200	9				

Вилката за бали е разработена за боравене с кръгли и квадратни бали.

Запален ли сте по техниката?

Кратък преглед на всички данни!


Фактите още ли не са достатъчни? Тогава ще
получите тук още повече храна
за своя успех.

Solid				30-16		35-18		38-20		40-22
Тип				P	H	P	H	P	H	P
Подходящ за трактори с мощност в kW/к.с.				35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Товароподемност в точката на завъртане на инструмента	надолу нагоре	Q1	daN	1.560		1.810		1.960		2.100
		Q2		1.220		1.270		1.410		1.530
Товароподемност (кофа) 300 мм пред точката на завъртане	надолу нагоре	N1	daN	1.560	1.310	1.810	1.520	1.960	1.670	2.100
		N2		1.220	1.000	1.270	1.050	1.410	1.180	1.530
Товароподемност (палет) 900 мм пред точката на завъртане	надолу нагоре	M1	daN	1.560	990	1.810	1.160	1.960	1.300	2.100
		M2		1.220	740	1.270	780	1.410	890	1.530
Сила на откъсване 900 мм пред точката на завъртане на инструмента		R	daN	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Максимална височина на повдигане в точката на завъртане на инструмента		H	mm	3.010		3.460		3.760		4.080
Височина на претоварване (H-210)		L	mm	2.800		3.250		3.550		3.870
Височина на изсипване		A	mm	1.920		2.390		2.710		3.040
Ширина на изсипване		W	mm	600		650		700		785
Изкопна дълбочина		S	mm	210		210		210		210
Точка на въртене		B	mm	1.400		1.660		1.780		1.930
Ъгъл на завъртане нагоре	надолу	X	град.	43		43		46		46
Ъгъл на преобръщане	нагоре	Z	град.	63		63		58		58
Мощност на помпата			l/min.	50		50		50		60
Време на повдигане			Сек.	4		4		5		5
Време на завъртане нагоре, инструмент	надолу		Сек.	1,5		1,5		1,5		1,5
Време на преобръщане, инструмент	нагоре		Сек.	1,7		1,7		1,7		1,7
Тегло, товарна стрела без инструмент			kg	315	275	335	290	355	315	395

Посочените стойности са средни стойности. В зависимост от типа на трактора са възможни разлики в посока надолу и нагоре.

* Поради опасност от преобръщане на трактора работи с предния товарач са разрешени само във връзка с подходяща задна баластна тежест.

Изчислено с 195 bar хидравлично налягане!







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Телефон: +49 (0) 53 44 / 20-222
Факс: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com