



TracLift.

Uus STOLL TracLift seeria.

Uus STOLL TracLift seeria esindab järgmise põlvkonna laadurite disaini, ühendades endas tõestatud usaldusväärsuse ja arenenud konstruktsioonitehnika. Selle ümberprojekteeritud raam on varustatud kaasaegse torsioonikindla profiiliga, mis tagab võrreldamatu jäikuse, täpse juhtimise ja pikaajalise vastupidavuse isegi kõige raskemates tingimustes.

TracLift on mõeldud põllumajanduse, hoolduse ja tööstuse spetsialistidele ning pakub usaldusväärset tõstevõimsust, sujuvat käsitsemist ja tõhusust, mis paistab silma igas rakenduses.

Tänu nutikale disainile ja ühilduvusele erinevate traktorimudelite vahel integreerub TracLift sujuvalt igapäevastesse tööprotsessidesse. See on konstrueeritud suurema tõstevõime, pikema kasutusaja ja parema tasakaalu tagamiseks ning pakub igapäevaselt ühtlast jõudlust nii põllul kui ka õuel.

Jäikus 

Võimsus 

Mugavus 

Usaldusväärsus 

Tõhusus 

UUS!

**Loodud igapäevaseks kasutamiseks.
Teie jaoks loodud.**

TracLift

Uus STOLL TracLift seeria.

Uus STOLL TracLift seeria ühendab endas tõestatud usaldusväärsuse ja kaasaegse raami kontseptsiooni, mis on loodud tagama torsioonikindluse, täpse juhtimise ja igapäevase vastupidavuse. TracLift on loodud põllumajandustootjate ja töövõtjate jaoks, kes nõuavad tootlikkust, lihtsust ja intelligentseid ühilduvusvõimalusi – see on konstrueeritud tõstma rohkem, kestma kauem ja jääma tasakaalustatuks igas olukorras.

TracLift-seeria on varustatud mehaanilise isetasandussüsteemiga, mis tagab, et lisaseade säilitab kogu tõstmisvahemiku jooksul ühtlase tööasendi.

Peamised rõhuasetused



Jäikus - uus poomi konstruktsioon on valmistatud kõrge tugevusega terasest, kasutades vähem keevitusi ja optimeeritud geomeetriat maksimaalse väänetugevuse saavutamiseks.


Võimsus - Optimeeritud hüdraulika ja tugevad silindrid tagavad kiired tõstetsüklid ja muljetavaldava tõstejõu isegi raske koormuse korral.

Mugavus - integreeritud SmoothRide-leevendussüsteem summutab transpordi ajal tekkivaid lööke ja vibratsiooni, samas kui kaitsud hüdrauliline juhtimine muudab hoolduse lihtsaks.

Usaldusväärsus - Kõik komponendid on testitud tegelikes tingimustes – mudas, külmas ja pikkade tööpäevade jooksul. Sisehüdraulikasüsteem ja hermeetilised ühendused tagavad pikaajalise töö minimaalse kulumisega.

Tõhusus - pakub head jõudlust soodsa hinnaga. Tugev konstruktsioon ja vähene hooldusvajadus teevad sellest usaldusväärse ja ökonoomse valiku professionaalidele.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TÜÜP				MSL	MSL	MSL
Sobib traktoritele kW / hj järgi			kW hj	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Tõstevõime ühenduspunktis	langetatud tõstetud	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Tõstevõime (kopp) 300 mm ees pöördteljest	langetatud tõstetud	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Tõstevõime (kahvlid) 900 mm ees pöördteljest	langetatud tõstetud	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Tagasikerimisjõud 900 mm ees pöördteljest		R	daN	3461	3959	4474
Maks. tõstekõrgus ühenduspunktis		H	mm	3564	3809	4046
Laadimiskõrgus		L	mm	3308	3553	3790
Kallutuskõrgus		A	mm	2587	2832	3069
Kallutusvahe		W	mm	905	882	942
Kaevamissügavus		S	mm	206	207	223
Noole pöördtelg		B	mm	1660	1770	1915
Tagasikerimisnurk	langetatud	X	° kraadi	47	47	45
Kallutusnurk tõstetuna	tõstetud	Z	° kraadi	65	65	67
Pumba tootlikkus			l/min	60	75	90
Tõsteaeg			sek	3,8	3,8	3,6
Tagasikerimise aeg, lisaseade	langetatud		sek	0,9	0,8	0,8
Kallutusaeg, lisaseade	tõstetud		sek	1,7	1,7	1,7
Kaal, tõstenool ilma lisaseadmeta			kg	548	585	600



Esitatud väärtused on keskmised. Sõltuvalt traktori tüübist võivad need väärtused olla suuremad või väiksemad. Traktori ümberminekut ohustava riski tõttu on esiladuri kasutamine lubatud ainult koos sobiva tagumise raskusega. Arvutatud 195 baari hüdraulilise rõhuga!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

