



TracLift.

Η νέα σειρά STOLL TracLift.

Η νέα σειρά STOLL TracLift αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά σχεδιασμού φορτωτών, συνδυάζοντας αποδεδειγμένη αξιοπιστία με προηγμένη δομική τεχνολογία. Το ανασχεδιασμένο πλαίσιο διαθέτει ένα σύγχρονο προφίλ ανθεκτικό στη στρέψη, εξασφαλίζοντας απaráμυλλη ακαμψία, ακριβή έλεγχο και διαρκή αντοχή ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Σχεδιασμένο για επαγγελματίες στους τομείς της γεωργίας, της συντήρησης και της βιομηχανίας, το TracLift προσφέρει αξιόπιστη ανυψωτική απόδοση, ομαλό χειρισμό και αποδοτικότητα που ξεχωρίζει σε κάθε εφαρμογή.

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και τη συμβατότητα με όλα τα μοντέλα τρακτέρ, το TracLift ενσωματώνεται άψογα στις καθημερινές εργασίες. Σχεδιασμένο για να ανυψώνει περισσότερα, να διαρκεί περισσότερο και να παραμένει ισορροπημένο, προσφέρει σταθερή απόδοση από το χωράφι μέχρι την αυλή — κάθε μέρα.

Ακαμψία 

Ισχύς 

Άνεση 

Αξιοπιστία 

Αποδοτικότητα 

NEO!

**Κατασκευασμένο για καθημερινές
επιδόσεις. Σχεδιασμένο
αποκλειστικά για εσάς.**

TracLift

Η νέα σειρά STOLL TracLift.

Η νέα σειρά STOLL TracLift συνδυάζει την αποδεδειγμένη αξιοπιστία της προηγμένης μηχανικής με έναν εκσυγχρονισμένο σχεδιασμό πλαισίου, που προσφέρει υψηλή στρεπτική ακαμψία, ακριβή έλεγχο και αντοχή στην καθημερινή χρήση. Σχεδιασμένο για αγρότες και εργολάβους που απαιτούν παραγωγικότητα, απλότητα και έξυπνη συμβατότητα, το TracLift έχει κατασκευαστεί για να ανυψώνει περισσότερα, να διαρκεί περισσότερο και να παραμένει σταθερό σε όλες τις συνθήκες.

Η σειρά TracLift είναι εξοπλισμένη με ένα μηχανικό σύστημα αυτοεπιπέδωσης, το οποίο εξασφαλίζει ότι το εξάρτημα διατηρεί μια σταθερή γωνία εργασίας σε όλο το εύρος ανύψωσης.

Κύρια χαρακτηριστικά



Ακαμψία - Η νέα δομή του βραχίονα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής, με λιγότερες συγκολλήσεις και βελτιστοποιημένη γεωμετρία για μέγιστη στρεπτική ακαμψία.

Βελτιωμένη, πιο "τεχνικά σωστή" και ομαλή έκδοση: Ισχύς - Το βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα και οι υψηλής αντοχής κύλινδροι προσφέρουν ταχείς κύκλους ανύψωσης και εντυπωσιακή δύναμη εκσκαφής, ακόμη και σε ιδιαίτερα βαριά φορτία.

Άνεση - Το ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης SmoothRide απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις κατά τη μεταφορά, ενώ η προστατευμένη όδευση των υδραυλικών σωληνώσεων απλοποιεί τη συντήρηση.

Αξιοπιστία - Όλα τα εξαρτήματα έχουν δοκιμαστεί για αντοχή σε πραγματικές συνθήκες — σε λάσπη, κρύο και πολλές ώρες εργασίας. Το εσωτερικό υδραυλικό σύστημα και οι σφραγισμένοι αρθρώσεις εξασφαλίζουν μακροχρόνια λειτουργία με ελάχιστη φθορά.

Αποδοτικότητα - Παρέχει ισχυρή απόδοση σε οικονομική τιμή. Ο ανθεκτικός σχεδιασμός και οι χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης το καθιστούν μια αξιόπιστη και οικονομική επιλογή για επαγγελματίες.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
ΤΥΠΟΣ				MSL	MSL	MSL
Κατάλληλο για τρακτέρ σύμφωνα με kW / ίππους			kW ίπποι	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Ικανότητα ανύψωσης στο σημείο άρθρωσης	κατεβασιμένο ανυψωμένο	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Ικανότητα ανύψωσης (κουβάς) 300 mm μπροστά από τον άξονα	κατεβασιμένο ανυψωμένο	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Ικανότητα ανύψωσης (πιρούνια) 900 mm μπροστά από τον άξονα	κατεβασιμένο ανυψωμένο	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Δύναμη οπισθολόγησης 900 mm μπροστά από τον άξονα		R	daN	3461	3959	4474
Μέγιστο ύψος ανύψωσης στο σημείο άρθρωσης		H	mm	3564	3809	4046
Ύψος φόρτωσης		L	mm	3308	3553	3790
Ύψος ανατροπής		A	mm	2587	2832	3069
Απόσταση ανατροπής		W	mm	905	882	942
Βάθος εκσκαφής		S	mm	206	207	223
Άξονας βραχίονα		B	mm	1660	1770	1915
Γωνία οπισθολόγησης	κατεβασιμένο	X	° βαθμοί	47	47	45
Γωνία ανατροπής ανυψωμένη	ανυψωμένο	Z	° βαθμοί	65	65	67
Απόδοση αντλίας			λλεπτό	60	75	90
Χρόνος ανύψωσης			δευτ.	3,8	3,8	3,6
Χρόνος οπισθολόγησης, εξάρτημα	κατεβασιμένο		δευτ.	0,9	0,8	0,8
Χρόνος ανατροπής, εξάρτημα	ανυψωμένο		δευτ.	1,7	1,7	1,7
Βάρος, βραχίονας χωρίς εξάρτημα			kg	548	585	600

Οι τιμές που αναφέρονται είναι μέσοι όροι. Ανάλογα με τον τύπο του ελκυστήρα, οι τιμές αυτές μπορεί να παρουσιάζουν απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Λόγω του κινδύνου ανατροπής του ελκυστήρα, η εργασία με τον εμπρόσθιο φορτωτή επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο πίσω βάρος. Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με υδραυλική πίεση 195 bar.

