



TracLift.

Nova serija STOLL TracLift.

Nova serija STOLL TracLift predstavlja sljedeću generaciju utovarivača u redizajniranom obliku — spajajući dokazanu pouzdanost s naprednim konstrukcijskim razvojem. Njegov redizajnirani okvir ima moderan profil otporan na torziju, osiguravajući neusporedivu krutost, preciznu kontrolu i trajnu izdržljivost čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Namijenjen profesionalcima u poljoprivredi, održavanju i industriji, TracLift pruža pouzdane performanse dizanja, lakog rukovanje i učinkovitost koja se vidi u svakoj primjeni.

Zahvaljujući inteligentnom dizajnu i kompatibilnosti s različitim modelima traktora, TracLift se besprijekorno uklapa u svakodnevne radne rutine. Projektiran da podiže više, traje dulje i ostane uravnotežen, pruža dosljedne performanse od polja do dvorišta — svaki dan.

Krutost 

Snaga 

Udobnost 

Pouzdanost 

Učinkovitost 

NOVO!

**Izgrađeno za svakodnevnu
učinkovitost. Projektirano za vas.**

TracLift

Nova STOLL TracLift serija.

Nova serija STOLL TracLift spaja dokazanu pouzdanost naprednog razvoja s moderniziranim tipom okvira dizajniranim za torzijsku krutost, preciznu kontrolu i svakodnevnu izdržljivost. Izrađen za poljoprivrednike i izvođače radova koji zahtijevaju produktivnost, jednostavnost i inteligentnu kompatibilnost — TracLift je projektiran da podiže više, traje dulje i ostane uravnotežen u svim uvjetima.

Serija TracLift opremljena je mehaničkim sustavom za samoniveliranje, koji osigurava da priključak održava dosljedan radni kut tijekom cijelog raspona podizanja.

Ključne značajke



Krutost - Nova konstrukcija utovarivača je izrađena od čelika visoke čvrstoće, s manjim brojem zavara i optimiziranom geometrijom za maksimalnu torzijsku krutost.


Snaga - optimizirana hidraulika i robusni cilindri omogućuju brze cikluse podizanja i impresivnu silu probijanja — čak i pri velikim opterećenjima.

Udobnost - integrirani sustav SmoothRide upija neravnine i vibracije tijekom transporta, dok zaštićeno hidrauličko ožičenje održavanje čini jednostavnim.

Pouzdanost - Sve su komponente testirane na izdržljivost u stvarnim uvjetima — u blatu, hladnoći i tijekom dugih radnih sati. Unutarnji hidraulički sustav i zapečaćeni spojevi osiguravaju dugotrajno djelovanje uz minimalno trošenje.

Učinkovitost - pruža snažne performanse po prihvatljivoj cijeni. Njegov izdržljiv dizajn i nisko održavanje čine ga pouzdanim i ekonomičnim pravim izborom za profesionalce.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TIP				MSL	MSL	MSL
Pogodno za traktore s kW / konjskim snagama			kW KS	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Lifting capacity I at attachment pivot point	spušteno podignuto	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Lifting capacity (bucket) 300mm in front of the pivot	spušteno podignuto	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Lifting capacity (fork) 900 mm in front of pivot	spušteno podignuto	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Rollback force 900 mm in front of pivot		R	daN	3461	3959	4474
Maks. visina dizanja na osi priključka		H	mm	3564	3809	4046
Visina utovara		L	mm	3308	3553	3790
Visina istovara		A	mm	2587	2832	3069
Razmak pri istovaru		W	mm	905	882	942
Dubina kopanja		S	mm	206	207	223
Os ruke		B	mm	1660	1770	1915
Kut povratnog nagiba	spušteno	X	* stupanj	47	47	45
Kut istovara (podignuto)	podignuto	Z	* stupanj	65	65	67
Pump performance			l/min.	60	75	90
Vrijeme podizanja			sek.	3,8	3,8	3,6
Vrijeme povratnog nagiba, priključak	spušteno		sek.	0,9	0,8	0,8
Vrijeme istovara, priključak	podignuto		sek.	1,7	1,7	1,7
Masa ruke utovarivača bez priključka			kg	548	585	600



Navedeni su prosječni vrijednosti. Ovisno o vrsti traktora, ove vrijednosti mogu odstupati prema gore ili dolje. Zbog rizika od prevrtanja traktora, rad prednjeg utovarivača dozvoljen je samo uz odgovarajuću težinu na stražnjoj strani. Izračunato pri hidrauličkom tlaku od 195 bara!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

