



TracLift.

Jaunā STOLL TracLift sērija.

Jaunā STOLL TracLift sērija pārstāv nākamās paaudzes frontālo iekrāvēju konstrukciju, apvienojot pārbaudītu uzticamību ar modernu konstrukciju inženieriju. Tās pārveidotais rāmis ir veidots ar mūsdienīgu, vērpes slodzēm izturīgu profilu, nodrošinot izcilu stingrību, precīzu vadāmību un ilgmūžīgu darbmūžu pat vissmagākajos darba apstākļos.

TracLift paredzēts profesionālai lietošanai lauksaimniecībā, uzturēšanas darbos un rūpniecībā. TracLift nodrošina stabilu celšanas veikspēju, vienmērīgu vadāmību un efektīvu veikspēju visos izmantošanas apstākļos.

Pateicoties pārdomātam konstrukcijas risinājumam un savietojamībai ar dažādiem traktoru modeļiem, TracLift vienmērīgi integrējas ikdienas darba procesā. Konstruēts, lai paceltu vairāk, kalpotu ilgāk un saglabātu stabilitāti, tas nodrošina nemainīgi augstu veikspēju — no lauka līdz saimniecības pagalmam — katru dienu.

Stingrība 

Jauda 

Komforts 

Uzticamība 

Efektivitāte 

JAUNS!

**Radīts ikdienas veikspējai.
Izstrādāts jums.**

TracLift

Jaunā STOLL TracLift sērija.

Jaunā STOLL TracLift sērija apvieno pierādītu uzticamību, ko nodrošina mūsdienu inženierija, ar modernizētu rāmja koncepciju, kas izstrādāta, lai nodrošinātu rāmja stingrību, precīzu vadāmību un izturību ikdienas darbā. TracLift ir projektēts lauksaimniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri pieprasa augstu produktivitāti, vienkāršu lietošanu un viedu savietojamību — tas konstruēts, lai paceltu vairāk, kalpotu ilgāk un saglabātu stabilitāti jebkuros apstākļos.

TracLift sērija ir aprīkota ar mehānisku pašizlīdzināšanas sistēmu, kas nodrošina, ka pievienojamais aprīkojums saglabā nemainīgu darba leņķi visā pacelšanas diapazonā.

Svarīgākās iezīmes



Stingrība - jaunā strēles konstrukcija ir izgatavota no augstas izturības tērauda, izmantojot mazāk metinājumu un optimizētu ģeometriju, lai nodrošinātu maksimālu rāmja stingrību.


Jauda - optimizēta hidraulika un izturīgi cilindri nodrošina ātrus pacelšanas ciklus un iespaidīgu sākotnējo spēku pat smagu slodžu apstākļos.

Komforts - integrētā SmoothRide amortizācijas sistēma absorbē triecienus un vibrācijas pārvadājumu laikā, savukārt aizsargātā hidraulikas līniju izvietošana padara apkopes darbus vienkāršus.

Uzticamība - visas detaļas ir pārbaudītas reālos apstākļos — dubļos, aukstumā un ilgstošā darbā. Iekšējā hidrauliskā sistēma un hermētiski savienojumi nodrošina ilgstošu darbību ar minimālu nodilumu.

Efektivitāte - nodrošina augstu veiktspēju par konkurētspējīgu cenu. Izturīgā konstrukcija un zemas uzturēšanas izmaksas padara to par uzticamu un ekonomisku izvēli profesionāļiem.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TIPS				MSL	MSL	MSL
Piemērots traktoriem ar kW / ZS			kW ZS	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Celtspēja pie sakabes ass	nolaists pacelts	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Celtspēja (kauss) 300 mm priekšā asij	nolaists pacelts	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Celtspēja (dakšas) 900 mm priekšā asij	nolaists pacelts	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Atvilkšanas spēks 900 mm priekšā asij		R	daN	3461	3959	4474
Maks. celšanas augstums pie sakabes ass		H	mm	3564	3809	4046
Iekraušanas augstums		L	mm	3308	3553	3790
Izgāšanas augstums		A	mm	2587	2832	3069
Izgāšanas atstarpe		W	mm	905	882	942
Rakšanas dziļums		S	mm	206	207	223
Strēles ass		B	mm	1660	1770	1915
Atvilkšanas leņķis	nolaists	X	° grādi	47	47	45
Izgāšanas leņķis pacelts	pacelts	Z	° grādi	65	65	67
Sūkņa veiktspēja			l/min	60	75	90
Celšanas laiks			s	3,8	3,8	3,6
Atvilkšanas laiks, piederums	nolaists		s	0,9	0,8	0,8
Izgāšanas laiks, piederums	pacelts		s	1,7	1,7	1,7
Svars, strēle bez piederuma			kg	548	585	600



Norādītās vērtības ir vidējās. Atkarībā no traktora tipa tās var atšķirties gan uz augšu, gan uz leju. Ņemot vērā traktora apgāšanās risku, priekšējā iekrāvēja darbs ir atļauts tikai kopā ar atbilstošu aizmugurējo svaru. Aprēķins veikts, pieņemot hidraulisko spiedienu 195 bar.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

