



TracLift.

Naujoji STOLL TracLift serija.

Naujoji STOLL TracLift serija – tai naujos kartos krautuvų konstrukcija, kurioje patikimumas derinamas su pažangia konstrukcine inžinerija. Perprojektuotas rėmas pasižymi moderniu atspariu sukimo jėgoms profiliu, užtikrinančiu neprilygstamą tvirtumą, tikslų valdymą ir ilgalaikį patvarumą net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.

Sukurtas žemės ūkio, techninės priežiūros ir pramonės specialistams, „TracLift“ užtikrina patikimą kėlimo našumą, sklaidų valdymą ir efektyvumą, kuris išsiskiria kiekvienoje naudojimo srityje.

Dėl pažangios konstrukcijos ir suderinamumo su įvairiais traktorių modeliais, „TracLift“ puikiai tinka kasdieniniams darbo procesams. Sukurtas kelti daugiau, tarnauti ilgiau ir išlaikyti pusiausvyrą, jis užtikrina nuoseklų našumą nuo lauko iki kiemo – kiekvieną dieną.

Standumas 

Galia 

Komfortas 

Patikimumas 

Efektyvumas 

NAUJAS!

**Sukurta kasdieniam darbui.
Sukurta jums.**

TracLift

Naujoji STOLL TracLift serija.

Naujoji STOLL TracLift serija derina patikrintą pažangios inžinerijos patikimumą su modernizuota rėmo koncepcija, sukurta siekiant užtikrinti sukimo standumą, tikslų valdymą ir kasdienį patvarumą. Sukurtas ūkininkams ir rangovams, kuriems svarbus našumas, paprastumas ir pažangus suderinamumas, TracLift yra suprojektuotas kelti daugiau, tarnauti ilgiau ir išlaikyti pusiausvyrą bet kokiomis sąlygomis.

„TracLift“ serija yra su įrengta mechanine savaiminio išlyginimo sistema, užtikrinančia, kad krautuvo priedas išlaikytų pastovų darbo kampą visame kėlimo diapazone.

Svarbiausi akcentai



Tvirtumas - nauja strėlės konstrukcija pagaminta iš aukšto atsparumo plieno, naudojant mažiau suvirinimo siūlių ir optimizuotą geometriją, kad būtų pasiektas maksimalus sukimo standumas.


Galia - optimizuota hidraulika ir tvirti cilindrai užtikrina greitus kėlimo ciklus ir įspūdingą atsparumo jėgą net ir esant didelėms apkrovoms.

Komfortas - integruota „SmoothRide“ amortizacija sugeria transportavimo metu susidarančius smūgius ir vibraciją, o apsaugotas hidraulinių vamzdžių išdėstymas palengvina techninę priežiūrą.

Patikimumas - visi komponentai yra išbandyti realiomis sąlygomis – purve, šaltyje ir ilgomis darbo valandomis. Vidinė hidraulinė sistema ir sandarios jungtys užtikrina ilgalaikį veikimą su minimaliu nusidėvėjimu.

Efektyvumas - užtikrina puikų našumą už prieinamą kainą. Tvirta konstrukcija ir mažos priežiūros išlaidos daro jį patikimu ir ekonomišku pasirinkimu profesionalams.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYPE				MSL	MSL	MSL
Tinka traktoriams pagal kW / AG			kW AG	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Keliamoji galia prie prikabinimo ašies	nuleista pakelta	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Keliamoji galia (kaušas) 300 mm prieš ašį	nuleista pakelta	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Keliamoji galia (šakės) 900 mm prieš ašį	nuleista pakelta	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Atlenkimo jėga 900 mm prieš ašį		R	daN	3461	3959	4474
Didž. kėlimo aukštis prie prikabinimo ašies		H	mm	3564	3809	4046
Krovimo aukštis		L	mm	3308	3553	3790
Išvertimo aukštis		A	mm	2587	2832	3069
Išvertimo prošvaisa		W	mm	905	882	942
Kasimo gylis		S	mm	206	207	223
Strėlės ašis		B	mm	1660	1770	1915
Atlenkimo kampas	nuleista	X	* laipsniai	47	47	45
Išvertimo kampas pakeltas	pakelta	Z	* laipsniai	65	65	67
Siurblio našumas			l/min	60	75	90
Kėlimo laikas			s	3,8	3,8	3,6
Atlenkimo laikas, priedas	nuleista		s	0,9	0,8	0,8
Išvertimo laikas, priedas	pakelta		s	1,7	1,7	1,7
Svoris, strėlė be priedo			kg	548	585	600



Pateikti duomenys yra vidurkiai. Priklausomai nuo traktoriaus tipo, šie duomenys gali skirtis į viršų arba į apačią. Dėl traktoriaus apvartimo pavojaus, priekinio krautuvo darbas leidžiamas tik su tinkamu galiniu svoriu. Apskaičiuota esant 195 bar hidrauliniams slėgiui!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

