



TracLift.

Den nye STOLL TracLift-serien.

Den nye STOLL TracLift-serien representerer neste generasjon lastere – en kombinasjon av velprøvd pålitelighet og avansert ingeniørkunst. Den nydesignede rammen har et moderne, vridningsbestandig profil som sikrer uovertruffen stivhet, nøyaktig styring som gir lang levetid, selv under de tøffeste forhold.

TracLift er utviklet for profesjonell bruk innen landbruk, vedlikehold og industri, og leverer pålitelig løftekraft, jevn håndtering og god effektivitet for alle bruksområder.

Takket være sitt intelligente design og kompatibilitet på tvers av traktormodeller, integreres TracLift sømløst i daglige arbeidsrutiner. Den er designet for å løfte mer, vare lenger og holde balansen, og leverer jevn ytelse fra åker til gård – hver eneste dag.

Stivhet 

Elektrisitet 

Komfort 

Pålitelighet 

Effektivitet 

NYHET!

**Laget for daglig bruk.
Utviklet for deg.**

TracLift

Den nye STOLL TracLift-serien.

Den nye STOLL TracLift-serien kombinerer den velprøvede påliteligheten til avansert teknologi med et modernisert rammekonsept designet for vridningss-tivhet, presis styring og holdbarhet i daglig bruk. TracLift er bygget for bønder og entreprenører som krever produktivitet, enkelhet og intelligent kompatibilitet, og er designet for å løfte mer, vare lenger og forbli balansert under alle forhold.

TracLift-serien er utstyrt med et mekanisk parallellføring som sikrer at redskapet opprettholder en jevn arbeidsvinkel gjennom hele løfteområdet.

Viktige høydepunkter



Stivhet - Den nye bomkonstruksjonen er laget av høyfast stål med færre sveiser og optimalisert geometri for maksimal vridningss-tivhet.



Kraft - Optimalisert hydraulikk og robuste sylindere sikrer raske løftesykluser og imponerende brytekraft – selv under tunge belastninger.



Komfort - Integrert SmoothRide-fjæring absorberer støt og vibrasjoner under transport og beskytter hydraulikkslanger og gjør vedlikeholdet enkelt.




Pålitelighet - Alle komponenter er testet for holdbarhet under alle årstider – sommer som vinter med lange arbeidsdager. Det interne hydraulikksystemet og de forseglede skjøtene sikrer langvarig drift med minimal slitasje.



Effektivitet - Leverer sterk ytelse til en kostnadseffektiv pris. Det flotte designet og lave vedlikeholdskrav gjør den til et pålitelig og økonomisk valg for proffene

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYPE				MSL	MSL	MSL
Passer for traktorer med kW / hk-lytelse			kW hk	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Løftekraft i verktødreiepunktet	nede oppe	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Løftekraft (skuffe) 300 mm før dreiepunktet	nede oppe	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Løftekraft (pall) 900 mm før dreiepunktet	nede oppe	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Brytekraft 900 mm før verktødreiepunkt		R	daN	3461	3959	4474
Maksimal løftehøyde i verktødreiepunktet		H	mm	3564	3809	4046
Lastehøyde (H-210)		L	mm	3308	3553	3790
Tømmehøyde		A	mm	2587	2832	3069
Tømmebredde		W	mm	905	882	942
Gravedybde		S	mm	206	207	223
Armdreiepunkt		B	mm	1660	1770	1915
Fyllevinkel	nede	X	° grad	47	47	45
Tømmevinkel	oppe	Z	° grad	65	65	67
Pumpeytelse			l/min.	60	75	90
Løftetid			Sek.	3,8	3,8	3,6
Fylletid, verktøy	nede		Sek.	0,9	0,8	0,8
Tømmetid, verktøy	oppe		Sek.	1,7	1,7	1,7
Vekt, lastearmer uten verktøy			kg	548	585	600



De oppgitte tall er gjennomsnittsverdier. Avhengig av traktormodell vil disse verdier avvike den ene eller andre veien. På grunn av risikoen for at traktoren velter er alt arbeid med frontlaster kun tillatt med passende motvekt bak på traktoren. Kalkulert med 195 bar hydrauliktrykk!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

