



TracLift.

Nowa seria STOLL TracLift.

Nowa seria STOLL TracLift stanowi kolejną generację konstrukcji ładowarek — łącząc sprawdzoną niezawodność z zaawansowaną inżynierią konstrukcyjną. Przeprojektowana rama charakteryzuje się nowoczesnym profilem odpornym na skręcanie, zapewniającą niezrównaną sztywność, precyzyjną kontrolę i trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach z branży rolniczej, konserwacyjnej i przemysłowej, TracLift zapewnia niezawodną wydajność podnoszenia, płynną obsługę i wydajność, która wyróżnia się w każdym zastosowaniu.

Dzięki przemysłowej konstrukcji i kompatybilności z różnymi modelami ciągników, TracLift idealnie wpasowuje się w codzienne zadania. Zaprojektowany, żeby podnosić więcej, działać dłużej i zachowywać równowagę, zapewnia stałą wydajność od pola do podwórka — każdego dnia.

Sztywność 

Moc 

Komfort 

Niezawodność 

Wydajność 

NOWOŚĆ!

**Stworzony z myślą
o codziennej wydajności.
Zaprojektowany dla Ciebie.**

TracLift

Nowa seria STOLL TracLift.

Nowa seria STOLL TracLift łączy w sobie sprawdzoną niezawodność zaawansowanej inżynierii z unowocześnioną koncepcją ramy zaprojektowaną z myślą o sztywności skrętnej, precyzyjnym sterowaniu i codziennej trwałości. Stworzony z myślą o rolnikach i wykonawcach, którzy wymagają wydajności, prostoty i inteligentnej kompatybilności — TracLift został zaprojektowany tak, aby podnosić więcej, działać dłużej i zachowywać równowagę w każdych warunkach.

Seria TracLift jest wyposażona w mechaniczny system samopoziomowania, który zapewnia utrzymanie stałego kąta roboczego osprzętu w całym zakresie podnoszenia.

Najważniejsze informacje



Sztywność - nowa konstrukcja wysięgnika została wykonana z wysokowytrzymałej stali, przy użyciu mniejszej liczby spoin i zoptymalizowanej geometrii, aby uzyskać maksymalną sztywność skrętną.

Moc - zoptymalizowany układ hydrauliczny i wytrzymałe cylindry zapewniają szybkie cykle podnoszenia i imponującą siłę odpajania — nawet przy dużych obciążeniach.


Komfort - zintegrowane tłumienie SmoothRide amortyzuje wstrząsy i drgania podczas transportu, a chronione prowadzenie przewodów hydraulicznych ułatwia konserwację.

Niezawodność - wszystkie elementy są testowane pod kątem wytrzymałości w rzeczywistych warunkach — w bloce, niskich temperaturach i podczas długich godzin pracy. Wewnętrzny układ hydrauliczny i uszczelnione połączenia zapewniają długotrwałą pracę przy minimalnym zużyciu.

Wydajność - zapewnia wysoką wydajność przy przystępnej cenie. Trwała konstrukcja i niskie koszty konserwacji sprawiają, że jest to niezawodny i ekonomiczny wybór dla profesjonalistów.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYP				MSL	MSL	MSL
Pasuje do ciągników o mocy kW / KM			kW KM	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Sila udźwigu w punkcie obrotu osprzętu	dół góra	Q1 Q2	daN daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Sila udźwigu (łyżka) 300 mm przed punktem obrotu	dół góra	N1 N2	daN daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Sila udźwigu (paleta) 900 mm przed punktem obrotu	dół góra	M1 M2	daN daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Sila odpajania 900 mm przed punktem obrotu osprzętu		R	daN	3461	3959	4474
Maksymalna wysokość podnoszenia w punkcie obrotu osprzętu		H	mm	3564	3809	4046
Wysokość przeładunku		L	mm	3308	3553	3790
Wysokość wysypu		A	mm	2587	2832	3069
Zasięg wysypu		W	mm	905	882	942
Głębokość kopania		S	mm	206	207	223
Punkt obrotu wysięgnika		B	mm	1660	1770	1915
Kąt przechyłu	dół	X	* stopnie	47	47	45
Kąt opróżniania	góra	Z	* stopnie	65	65	67
Wydajność pompy			l/min.	60	75	90
Czas podnoszenia			sek.	3,8	3,8	3,6
Czas przechylenia osprzętu	dół		sek.	0,9	0,8	0,8
Czas opróżnienia osprzętu	góra		sek.	1,7	1,7	1,7
Masa, wysięgnik bez osprzętu			kg	548	585	600

Podane wartości są wartościami średnimi. W zależności od typu ciągnika wartości te mogą się różnić w górę lub w dół. Ze względu na ryzyko przewrócenia się ciągnika, praca z ładowaczem czołowym jest dozwolona tylko w połączeniu z odpowiednim obciążeniem tylnym. Obliczone przy ciśnieniu hydraulicznym 195 barów!



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

