



TracLift.

Nová modelová rada STOLL TracLift.

Nová modelová rada STOLL TracLift predstavuje ďalšiu generáciu dizajnu nakladačov – kombinuje osvedčenú spoľahlivosť s inovatívnym technickým riešením. Jeho prepracovaný rám má moderný profil odolný proti deformácii, ktorý zaručuje bezkonkurenčnú pevnosť, precízne ovládanie a dlhodobú odolnosť aj v najnáročnejších podmienkach.

TracLift je určený pre profesionálov v poľnohospodárstve, údržbe, priemysle a ponúka spoľahlivý zdvihový výkon, plynulú manipuláciu a efektívnosť, ktorá vyniká v každej aplikácii.

Vďaka inteligentnému dizajnu a kompatibilitě s rôznymi modelmi traktorov sa TracLift bezproblémovo integruje do každodenných pracovných činností. Je navrhnutý tak, aby zdvihol viac, vydržal dlhšie a zostal stabilný. Poskytuje konzistentný výkon na poli aj na dvore – každý deň.

Pevnosť 

Výkon 

Komfort 

Spoľahlivosť 

Účinnosť 

NOVINKA!

**Vytvorené pre každodenný výkon.
Navrhnuté pre vás.**

TracLift

Nová modelová rada STOLL TracLift.

Nová modelová rada STOLL TracLift kombinuje osvedčenú spoľahlivosť, inovatívne riešenie s modernizovaným konceptom rámu navrhnutým pre torznú pevnosť, precízne ovládanie a odolnosť pri akejkoľvek práci. Vytvorený pre poľnohospodárov a podniky, ktoré vyžadujú produktivitu, jednoduchosť a inteligentnú kompatibilitu – TracLift je navrhnutý tak, aby zdvihol viac, vydržal dlhšie a zostal stabilný za každých podmienok.

Modelová rada TracLift je vybavená mechanickým systémom samovyrovňovania, ktorý zabezpečuje, že príslušenstvo udržiava konzistentný pracovný uhol v celom rozsahu zdvíhu.

Kľúčové vlastnosti



Pevnosť - Nová konštrukcia je vyrobená z vysoko pevnostnej ocele, s menším počtom zvarov a optimalizovanou geometriou pre maximálnu torznú tuhosť.



Výkon - Optimalizovaná hydraulika a robustné valce zabezpečujú rýchle zdvihačie cykly a pôsobivú silu – aj pri ťažkých nákladoch.



Pohodlie - Integrované tlmenie „SmoothRide“ absorbuje nárazy a vibrácie počas prepravy, zatiaľ čo chránené hydraulické vedenie zjednodušuje údržbu.




Spoľahlivosť - Všetky komponenty sú testované na odolnosť v reálnych podmienkach – v blate, chlade a pri dlhých pracovných hodinách. Integrovaný hydraulický systém a utesnené spoje zaručujú dlhodobú prevádzku s minimálnym opotrebením.



Účinnosť - Ponúka vysoký výkon za výhodnú cenu. Vďaka odolnej konštrukcii a nízkym nárokom na údržbu je spoľahlivou a ekonomickou voľbou pre profesionálov.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYP				MSL	MSL	MSL
Vhodné pre traktory podľa kW / koní			kW / k	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Nosnosť v bode uchytania	spustené zdvihnuté	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Nosnosť (lyžica) 300 mm pred osou	spustené zdvihnuté	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Nosnosť (vidly) 900 mm pred osou	spustené zdvihnuté	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Sila záklonu 900 mm pred osou		R	daN	3461	3959	4474
Max. výška zdvíhu v bode uchytania		H	mm	3564	3809	4046
Nakladacia výška		L	mm	3308	3553	3790
Výška vyklopenia		A	mm	2587	2832	3069
Svetlá výška vyklopenia		W	mm	905	882	942
Hĺbka kopania		S	mm	206	207	223
Os ramena		B	mm	1660	1770	1915
Uhol záklonu	spustené	X	° stupne	47	47	45
Uhol vyklopenia pri zdvihnutí	zdvihnuté	Z	° stupne	65	65	67
Výkon čerpadla			l/min	60	75	90
Čas zdvíhu			s	3,8	3,8	3,6
Čas záklonu, príslušenstvo	spustené		s	0,9	0,8	0,8
Čas vyklopenia, príslušenstvo	zdvihnuté		s	1,7	1,7	1,7
Hmotnosť, rameno bez príslušenstva			kg	548	585	600



Uvedené hodnoty sú priemerné. V závislosti od typu traktora sa tieto hodnoty môžu líšiť smerom nahor alebo nadol. Vzhľadom na riziko prevrátenia traktora je práca s čelným nakladačom povolená iba v kombinácii s vhodným zadným závažím. Vypočítané pri hydraulickom tlaku 195 barov!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

