



TracLift.

Nova serija STOLL TracLift.

Nova serija STOLL TracLift predstavlja novo generacijo nakladalnikov, ki združuje preverjeno zanesljivost z naprednim inženirstvom. Njegov prenovljeni okvir ima sodoben profil, odporen proti torziji, ki zagotavlja neprimerljivo togost, natančno upravljanje in trajno vzdržljivost tudi v najtežjih pogojih.

TracLift je zasnovan za strokovnjake iz kmetijstva, vzdrževanja in industrije ter zagotavlja zanesljivo dvigovanje, gladko upravljanje in učinkovitost, ki izstopa v vsaki uporabi.

Zahvaljujoč inteligentni zasnovi in združljivosti z različnimi modeli traktorjev se TracLift brez težav vključi v vsakodnevne delovne rutine. Zasnovan za večje dvigovanje, daljšo življenjsko dobo in boljšo stabilnost, zagotavlja dosledno zmogljivost od polja do dvorišča – vsak dan.

Togost 

Moč 

Udobje 

Zanesljivost 

Učinkovitost 

NOVO!

**Narejen za vsakodnevno zmogljivost.
Razvit za vas.**

TracLift

Nova serija STOLL TracLift.

Nova serija STOLL TracLift združuje preverjeno zanesljivost naprednega inženirstva s posodobljenim konceptom okvirja, zasnovanim za torzijsko togost, natančno krmiljenje in vsakodnevno vzdržljivost. TracLift je zasnovan za kmete in izvajalce, ki zahtevajo produktivnost, preprostost in inteligentno združljivost – zasnovan je tako, da dvigne več, traja dlje in ostane uravnotežen v vseh pogojih.

Serija TracLift je opremljena z mehanskim sistemom poravnave priključkov, ki zagotavlja, da priključek ohranja enakomeren delovni kot v celotnem obsegu dviga.

Ključne točke



Togost - Nova konstrukcija dvizne roke - nakladalca je izdelana iz visokotrdnega jekla, z manj varjenimi spoji in optimizirano geometrijo za maksimalno torzijsko togost.


Moč - Optimizirana hidravlika in robustni cilindri zagotavljajo hitre dvizne cikle in izjemno moč pri spuščanju – tudi pri težkih bremenih.

Udobje - integrirano blaženje SmoothRide blaži udarce in vibracije med prevozom, zaščitena hidravlična inštalacija pa omogoča enostavno vzdrževanje.

Zanesljivost - Vse komponente so testirane za vzdržljivost v realnih pogojih – v blatu, mrazu in pri dolgi delovni uri. Notranji hidravlični sistem in spoji zagotavljajo dolgotrajno delovanje z minimalno obrabo.

Učinkovitost - zagotavlja visoko zmogljivost po ugodni ceni. Zaradi trpežne zasnove in majhnih potreb po vzdrževanju je zanesljiva in ekonomična izbira za profesionalce.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYPE				MSL	MSL	MSL
Primerno za traktorje z kW / konjskimi moči			kW KM	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Dvizna nosilnost na tečaju priključka	spuščeno dvignjeno	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Dvizna nosilnost (žlica) 300 mm pred tečajem	spuščeno dvignjeno	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Dvizna nosilnost (vilice) 900 mm pred tečajem	spuščeno dvignjeno	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Sila povratnega nagiba 900 mm pred tečajem		R	daN	3461	3959	4474
Največja dvizna višina na tečaju priključka		H	mm	3564	3809	4046
Višina nakladanja		L	mm	3308	3553	3790
Višina izpraznjevanja		A	mm	2587	2832	3069
Odmik pri izpraznjevanju		W	mm	905	882	942
Globina kopanja		S	mm	206	207	223
Tečaj roke		B	mm	1660	1770	1915
Kot povratnega nagiba	spuščeno	X	°	47	47	45
Kot izpraznjevanja (dvignjeno)	dvignjeno	Z	°	65	65	67
Pump performance			l/min.	60	75	90
Čas dviga			s	3,8	3,8	3,6
Čas povratnega nagiba, priključek	spuščeno		s	0,9	0,8	0,8
Čas izpraznjevanja, priključek	dvignjeno		s	1,7	1,7	1,7
Teža roke nakladalnika brez priključka			kg	548	585	600



Navedene vrednosti so povprečja. Glede na tip traktorja se te vrednosti lahko razlikujejo navzgor ali navzdol. Zaradi nevarnosti prevrnitve traktorja je delo s sprednjim nakladalnikom dovoljeno le v povezavi z ustreznim zadnjim utežem. Izračunano s hidravličnim tlakom 195 barov!

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

